

MATLOG

Votre spécialiste systèmes embarqués

PPC-1084T

PC Panneau 10.4''

REPRESENTE

PANEL PC LEADER
NAGASAKI



Spécifications :

Ecran LCD	Dimension 10.4'' TFT, 262 144 couleurs vraies, résolution 640 x 480 à 400 cd/m ² <i>Option SVGA</i> : Résolution 800 x 600 luminosité de 200 cd/m ² <i>Option 10/15N</i> : Résolution 800 x 600 luminosité réglable de 1000 à 1500 cd/m ²
Boîtier	Boîtier en acier durci épaisseur 1.2mm
Enjoliveur	<i>Option AL</i> : Enjoliveur d'encastrement en coffret, baie ou panneau
Montage mural	Standard VESA-75 ou VESA-100. <i>Option WM</i> : kit de montage mural
Etanchéité face avant	Conforme aux normes : Nema-4, IP-65, 66, 67,68. Face avant 100% étanche
Dalle tactile	Dalle résistive 5 fils de résolution 4096 x 4096 MTBF : 5 millions de touchers
CPU	VIA 1,5 GHz, faible consommation et faible dissipation thermique
Mémoire	Support mémoire haute vitesse (DDR RAM) jusqu'à 1 Go.
Chipset vidéo	VIA CN700 incluant le S3 haute vitesse supportant le 2D/3D pour une accélération graphique optimum.
Haut-parleurs	2 haut-parleurs stéréo intégrés. Codecs Realtek ALC655 AC97 supportant les sorties canaux audio 5.1
Ports série	6 ports RS232 (5 sur le coffret, 1 sur la carte mère). COM2 et COM6 configurables en RS485/422/232, les 4 autres COM sont uniquement en RS232
Autres ports	8 ports USB 2.0 dont 6 accessibles sur le coffret, 1 port parallèle imprimante, 1 port clavier PS2, 1 port souris PS2
E/S numériques	8 E/S numériques intégrées pour toute commande de 5 pièces minimum
Slot d'extension	1 slot CF, 1 slot DOM, 1 slot PCI (cette option rend le coffret plus volumineux)
Ethernet	2 ports Ethernet 10/100 BaseT
Disque dur	Disque dur 2,5'' capacité : 80 Go qualité antichoc, anti-vibratoire
Lecteur de CD-ROM	<i>Option CD</i> : lecteur de CD-ROM
Résistance aux vibrations	Strictelement conforme à la norme IEC-60068. Tests aléatoires de 5-500 Hz @ 2 G RMS sous Microsoft Windows XP Pro
Résistance aux chocs	Strictelement conforme à la norme IEC-60068. Tests à 15 G durée 11 msec sous XP Pro
Alimentation	Adaptateur universel 110-240 VAC. <i>Option VDC</i> : 12 ou 24 VDC
Température de fonctionnement	De 0°C à +50°C. <i>Option HT (chauffage intégré)</i> : de -20°C à +50°C

MATLOG

Bâtiment Hermès – Espace Performance
4 rue de la Chambre aux Deniers
49000 ANGERS

+33 (0)2 41 48 79 50

+33 (0)2 41 48 70 36

contact@matlog.com

www.matlog.com

