

MATLOG

Mesure et Contrôle Industriel

Tablette PC 10,4'' **PPC-110T-BAT**

REPRESENTE

PANEL PC LEADER
NAGASAKI



La tablette PC Nagasaki PPC-110T-BAT, permet de disposer d'un outil léger et ultra résistant pour toutes vos applications nomades en milieu agressif. Les ports de communication série, USB et Ethernet filaire/Wifi ouvrent également l'accès aux applications de contrôles ou de mesures industrielles.

| | |
|---|---|
| Ecran LCD | 10.4'', TFT 262 144 couleurs, résolution 800 x 600, luminosité 220 cd/m². |
| Habillage | Habillage en ABS durci. Réalisé à partir d'un plastique technique (ABS+PC). Support orientable profilé H. |
| Etanchéité face avant | Conforme aux normes NEMA-4 et IP-65. |
| Dalle tactile | Dalle résistive. |
| CPU | Intel XScale PXA225 (400 MHz), faible consommation. |
| Système d'exploitation | Windows CE.net version 4.2. |
| Mémoire vive | 128Mo SDRAM intégré. |
| Mémoire de masse | 32 Mo Flash ROM. |
| Extension mémoire de masse | Support PCMCIA-CF et SD Flash de 64Mo à 1Go |
| Ports série | 1 port RS232. |
| Autres Ports | 2 ports USB 2.0, 1 port VGA pouvant supporter un second écran. |
| Haut-parleurs | Stéréo, 2 haut-parleurs intégrés. Prise audio jack externe. |
| Réseau Ethernet | 1 port Ethernet filaire 10/100 Base-T, 1 port Wifi 802.11b intégré. |
| Utilisation | Machine haut de gamme de classe industrielle pour applications nomades. |
| Test chute | L'appareil passe le test chute d'une hauteur de 90cm sans protection particulière. |
| Résistance aux chocs et vibrations | Strictement conforme à la norme IEC-68-2-27. |
| Adaptateur secteur | Adaptateur universel 90-265 VAC, 47-63Hz en entrée, 19 VDC-60W en sortie. |
| Batterie | Batterie lithium-ion intégrée rechargeable. Autonomie de 4-6 hrs en fonctionnement. |
| Touches de fonctions | 5 touches de fonctions sur la face avant permettent l'appel direct de vos applications. 1 touche supporte l'appel du clavier virtuel. |
| Dispositif de pointage | Bouton quadri-directionnel avec fonctions entrée/validation. |
| Dimensions | 293 mm (longueur) x 235 mm (hauteur) x 29 mm (profondeur) |
| Les petits plus : | Un crayon tactile, reconnaissance d'écriture, clavier virtuelle |

MATLOG

Bâtiment Hermès - Espace Performance

4 rue de la Chambre aux Deniers
49000 ANGERS

+33 (0)2 41 48 79 50

+33 (0)2 41 48 70 36

contact@e-matlog.com

www.e-matlog.com

Configuration complète pour 1360,00€ comprenant :

- CPU faible consommation Intel XScale PXA255 400 MHz
- Mémoire 128Mo SDRAM et 32Mo Flash ROM
- Windows CE.net 4.2 intégré
- Batterie rechargeable + adaptateur secteur
- Ecran en version tactile durci