

MATLOG

Votre spécialiste systèmes embarqués

**PPC-1795T-AL**

PC Panneau 17''

REPRESENTE**PANEL PC LEADER
NAGASAKI****Spécifications :**

Ecran LCD	Dimension 17'', TFT LCD 16,7 M couleurs, 1280 x 1024, luminosité 300 cd/m ² <i>Option 11N</i> : luminosité 1100cd/m ²
Capot arrière	Tôle d'acier durci épaisseur 1.6mm
Montage mural	Standard VESA-75 <i>Option WM</i> : kit de montage mural
Etanchéité face avant	Enjoliveur en aluminium : NEMA-4 et IP-65, 66, 67, 68 <i>Option Steel Bezel</i> : Enjoliveur en acier : NEMA-4 et IP-65 <i>Option IP-65</i> : étanchéité IP65 sur l'intégralité du coffret
Dalle tactile	- Résistive, rés. : 4096x4096, Interface contrôleur USB ou série, lumière réfractée : 20% - Capacitive, rés. : 4096x4096, Interface contrôleur USB ou série, lumière réfractée : 10%
CPU (au choix)	Standard : Intel Yonah Mobile 1.6 GHz avec mémoire cache 1Mo Option : Intel Mobile 1.86 GHz avec mémoire cache 1Mo Option : Intel Mobile Core Duo 2GHz avec mémoire cache 2Mo
Mémoire	DDR2 RAM de 512Mo (standard) à 4Go
Ports série	6 ports RS232 dont 1 également configurable en RS422/RS485.
Autres ports	8 ports USB 2.0 (2 en interne), 1 port parallèle imprimante, 2 port clavier/souris PS2, 1 port TV-out, 1port VGA. <i>Option</i> : port DVI
Entrées / Sorties TOR	<i>Option E/S TOR</i> : 8entrées ou 8 sorties ou 4 entrées et 4 sorties numériques
Slots d'extension	1 slot PCI, 1 slot Compact Flash (1Go à 8Go) ou 1 slot DOM (1Go à 8Go)
Chipset	Intel 950 GMA intégré pour traitement graphique haute vitesse 2D/3D
Réseau Ethernet	2 réseaux Ethernet 10/100/1000 BaseT sur connecteur RJ45
Disque dur	HDD SATA, anti-vibratoire. <i>Capacité</i> : 80/120/160 Go.
CD-ROM	<i>Option CD ROM</i> : Lecteur de CD-ROM bas profil, format Slim
Utilisation	Machine haut de gamme de classe industrielle. MTBF : 10-20 ans en utilisation.
Résistance aux vibrations	Strictement conforme à la norme IEC-60068. Tests aléatoires de 5-500 Hz @ 2G RMS sous Windows XP Pro
Résistance aux chocs	Strictement conforme à la norme IEC-60068. Tests à 15G durée 11 msec.
Tests et conformités	CE / FCC / RoHS / UL / ETL / MIL-STD461E, 810F, 704D...etc
Alimentation	Adaptateur universel 90 -240 VAC, 12 VDC, 7,5A, 90Watts <i>Option VDC</i> : 12-30 VDC, 12 VDC, 90 watts
Dimensions (hors tout)	435 mm (longueur) x 365 mm (hauteur) x 108 mm (profondeur)
Température de fonctionnement	De 0° C à +60°C (Humidité : 5% - 95%)

MATLOG

Bâtiment Hermès – Espace Performance
4 rue de la Chambre aux Deniers
49000 ANGERS

+33 (0)2 41 48 79 50

+33 (0)2 41 48 70 36

 contact@matlog.com
 www.matlog.com
Dimensions (en mm) :