

MATLOG

Votre spécialiste systèmes embarqués

PPC-2311P

Panneau PC 23''

REPRESENTE

PANEL PC LEADER
NAGASAKI



Spécifications :

Ecran LCD	Dimension 23'', TFT 16 770 000 couleurs vraies, 1280 x 768, format 16/9 ^{ème} , super lumineux : 400 cd/m ² , grande dynamique de contraste 500 : 1, large angle de vue : 170° en X et en Y
Boîtier	Boîtier ultra durci en acier épaisseur 2.0 mm
Montage mural	Standard VESA-100 et VESA-150, 4 lumières de fixation rapide
Tuner TV	Système NTSC intégré en standard. Option PAL : système PAL pour l'Europe
Support TV Haute Définition	Support TV haute définition : 480p, 480i, 720p, 1080i
Affichage vidéo	Support AGP 8x
CPU	Intel Celeron 2.4 Ghz intégré pouvant être mis à niveau avec un processeur plus rapide
Chipset	ATI 9200 ou Sis 650GX (northbridge) ; SiS 962L (southbridge)
Mémoire	Support mémoire (DDR RAM) jusqu'à 2 Go. Supporte DDR RAM deux canaux
Mémoire vidéo	64 Mo de mémoire partagée, support graphique haute vitesse 2D, accélération 3D
Direct X 8.0, 8.1 et 9.0	Support ActiveX 8.0, 8.1 et 9.0
Haut-parleurs	2 haut-parleurs avec amplificateur 5 W intégré pour un son de haute qualité
Ethernet	2 ports Ethernet rapides 10/100 Base-T
Lecteur de cartes	Lecteur de cartes 6 en 1, supporte les formats : Compact Flash (CF-I, CF-II), Memory Stick (MS), Smart Disk (SD), MMC, MD, etc.
Disque dur	Disque dur capacité 80 Go intégré.
CD-ROM	Option CD : Lecteur de CD-ROM ultra plat intégré au châssis, vitesse 24 x
Ports	2 ports USB 2.0, 1 port parallèle imprimante, 1 port clavier PS2, 1 port souris PS2, 1 port joystick
Slot d'extension	1 slot PCI
Résistance aux vibrations	5-17 Hz : déplacement double amplitude 0,1''. 17-500 Hz, accélération pic à pic 2 G
Résistance aux chocs	Accélération 15 G pic à pic (durée 11 msec)
Alimentation	Adaptateur universel 110-240 VAC intégré.
Dimensions	560 mm (longueur) x 400 mm (hauteur) x 119 mm (profondeur)
Température de fonctionnement	De 0 à 50°C

MATLOG

Bâtiment Hermès – Espace Performance
4 rue de la Chambre aux Deniers
49000 ANGERS
☎ +33 (0)2 41 48 79 50
☎ +33 (0)2 41 48 70 36

✉ contact@matlog.com
www.matlog.com

Dimensions (en mm) :

