

MATLOG

Votre spécialiste systèmes embarqués

REPRESENTE

PANEL PC LEADER
NAGASAKI**PPC-712T**

PC Panneau 7"

Spécifications :

Ecran LCD	Dimension 7" TFT 262 144 couleurs vraies, 380cd/m ² . Format 16/9 ^{ème} . Résolution : 640 x 480. 262 144 couleurs vraies.
Enjoliveur	<i>Option AL</i> : Enjoliveur d'encastrement épaisseur 8mm.
Capot arrière	Tôle d'acier durcie épaisseur 1.2 mm, couleur beige.
Montage mural	Standard VESA-75
Étanchéité face avant	Conforme aux normes NEMA-4, 12 et IP65, 56. Face avant 100% étanche.
Dalle tactile	Dalle résistive 4 fils, qualité fortement durcie
CPU	1 Ghz Nehemiah faible consommation équivalent au Celeron 1.7Ghz
Chipset	VIA CLE 266, VT8623 et VT8235
Mémoire	Support mémoire haute vitesse (DDR RAM) jusqu'à 1Go.
Affichage vidéo	Support AGP 8 X, de 16 à 64 fois plus rapide que le PCI
Mémoire vidéo	64 Mo de mémoire haute vitesse partagée, accélération graphique 3D / 2D
MPEG-2	Intégré, supporte les films DVD et la vidéo grande vitesse
AGP 8 X	AGP 8 X : 64 fois plus rapide qu'un bus PCI
Ethernet	2 ports Ethernet rapides 10/100 Base-T.
Disque dur	Capacité : 80 Go. Qualité : anti-vibratoire, antichoc
Ports série	4 ports COM : 2 ports accessibles sur le coffret + 2 ports internes dont 1 réservé à la dalle tactile
Autres ports	4 ports USB 2.0, 1 port parallèle imprimante, 1 port clavier PS2, 1 port souris
GPS	<i>Option GPS</i> : carte GPS haute précision et antenne GPS active pour applications embarquées mobiles (gestion de flotte de véhicules, etc.)
Résistance aux vibrations	5-17 Hz : déplacement double amplitude 0,1". 17-500 Hz, accélération pic à pic 1,5 G
Résistance aux chocs	Accélération 10 G pic à pic (durée 11 msec)
Alimentation	Adaptateur universel 100-240 VAC. <i>Option VDC</i> : 12VDC
Dimensions	250mm (longueur) x 200 mm (hauteur) x 77 mm (profondeur)
Température	0° à +50°C

MATLOG

Bâtiment Hermès – Espace Performance

4 rue de la Chambre aux Deniers

49000 ANGERS

☎ +33 (0)2 41 48 79 50

☎ +33 (0)2 41 48 70 36

✉ contact@matlog.comwww.matlog.comDimensions (en mm) :