

MATLOG
 Votre spécialiste systèmes embarqués

Présente :


PC Domotique 12''

Domo1000 Fanless



DOMO 1000		Prix en €
Configuration standard	LCD tactile TFT 12,1'', CPU TM5900 @ 800MHz, RAM 256Mo, RAM vidéo 8Mo, montage par encastrement, conception Fanless	1290,00
Ecran	LCD TFT 12,1'', SVGA 800x600, 256K couleurs, 2 backlights 350cd/m ² , angles de vue : 140°H, 120°V	
Enjoliveur d'encastrement	Matériau : alliage d'aluminium PAIMg 2.5 UNI 3574 traité antioxydation Sans enjoliveur d'encastrement	- 150,00
Dalle tactile	Dalle tactile 12,1'', résistive 5 fils, contrôleur intégré à la carte mère	
CPU	Transmeta Crusoe TM5900 @ 800 MHz, mémoire cache 512Mo, soudé sur la carte mère	
Mémoire RAM	256Mo DDR SODIMM, PC2700	
	512 Mo DDR SODIMM, PC2700	+ 15,00
	1 Go DDR SODIMM, PC2700	+ 60,00

OPTIONS		
Montage mural	Kit de montage mural VIMAR V53924, 24 modules	+ 11,00
Disque dur	HDD 2.5'' PATA, 40Go, 5400 rpm, buffer 8 Mo	+ 83,00
	HDD 2.5'' PATA 80Go, 5400 rpm, buffer 8 Mo	+ 105,00
	SSD 2,5'' PATA (Solid State Disk)	N. C.
Communication sans fil	Kit de communication sans fil avec interface USB (IEEE 802,11b), vitesse maximum 54Mbps, WEP 128bits	+ 113,00
Extension de garantie	18 mois (12 mois + extension 6 mois)	+ 15,00
	24 mois (12 mois + extension 12 mois)	+ 30,00



Existe en différents coloris

Vue arrière

Montant total HT en € de ma configuration	
---	--



Le logiciel ASEM Premium inclus de nombreuses bibliothèques qui vous permettront de configurer en toute simplicité vos équipements domestiques.

Spécifications Techniques du DOMO1000

Coffret	Peut être installé dans son kit de montage mural VIMAR
Dimensions et poids	C.f. schéma ci-dessous
Alimentation	18-36 VDC, intégré à la carte mère, autoranging
Carte mère	Type "All in one", ASEM 851
Contrôleur vidéo	Intégré à la carte mère : ATI rage Mobility M , avec interface VGA analogique externe et interface numérique LVDS/TTL pour LCD TFT SimulScan
Mémoire RAM vidéo	8 Mo (dédié)
Connecteurs mémoire RAM	1 x module SODIMM
Mémoire RAM	Type DDR SODIMM, PC2700
Mémoire système	Minimum 256 Mo, Maximum 512 Mo
Interface stockage de masse	2 x PATA ATA (maître, esclave) intégrés à la carte mère
Slots Compact Flash	1 x Compact Flash type I + 1 x Compact Flash type II, intégrés à la carte. Accès interne
Interfaces accès face arrière	1 port USB 2.0
Interfaces en accès interne	1 x PS/2 (K/M), 1 x Ethernet 10/100 BaseT connecteur RJ45, 4 x USB 2.0, 2 x RS-232 connecteur DB9 male, 1 x RS-232/422/485 connecteur DB15 male, 1 x VGA analogique
Environnement	<i>Température</i> : 0°C à +45°C sans HDD, 0°C à +45°C avec HDD (stockage -20°C à +60°C) <i>Humidité</i> : 80% non condensé
Garantie	12 mois extensible à 24 mois

