

**MATLOG**

Votre spécialiste systèmes embarqués

**Moniteurs Industriels**

VISION 151S DUO et VISION 171T DUO

REPRESENTE

**VISION 151S DUO**

Prix en €

|                               |   |        |
|-------------------------------|---|--------|
| <b>Configuration standard</b> | Ecran LCD 15" TFT XGA 1024 x 768, 16M de couleurs, dalle tactile résistive 5 fils avec interface USB ou RS-232, alimentation 220VAC | 533,00 |
|-------------------------------|---|--------|

**VISION 171T DUO**

Prix en €

|                               |  |        |
|-------------------------------|--|--------|
| <b>Configuration standard</b> | Ecran LCD 17" TFT SXGA 1280 x 1024, 16M de couleurs, dalle tactile résistive 5 fils interface USB ou RS-232, adaptateur externe 220VAC-12VDC | 623,00 |
|-------------------------------|--|--------|

|                              |                                       |         |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|
| <b>Extension de garantie</b> | 18 mois (12 mois + extension 6 mois)  | + 15,00 |
|                              | 24 mois (12 mois + extension 12 mois) | + 30,00 |

Montant total HT en € de ma configuration

**Spécifications Techniques**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Coffret</b>                 | Ecran type bureautique. L'inclinaison peut être ajustée de -5° à +90° par rapport à la verticale. Prédéfini pour une installation murale.  |
| <b>Haut Parleurs</b>           | 2 x haut parleurs de 5W  |
| <b>Dimensions et poids</b>     | <b>151S</b> : (H) 292 mm x (L) 380 mm x (P) 60 mm hors socle – 5,2Kg<br><b>171T</b> : (H) 361 mm x (L) 418 mm x (P) 84 mm hors socle – 9Kg   |
| <b>Protection frontale</b>     | IP65   |
| <b>Environnement</b>           | Température d'utilisation : +10°C à +40°C<br>Température de stockage : -30°C à +60°C. Humidité : 80% non condensé  |
| <b>Interfaces face arrière</b> | 1 x connecteur analogique VGA femelle DB15 avec câble L=1,80m<br>1 x DVI-D avec câble L=1,80m<br>1 x connecteur RS-232 DB9 (réservé à la dalle tactile) avec câble L=1,80m<br>1 x connecteur USB (réservé à la dalle tactile) avec câble L=1,80m   |
| <b>Spécifications optiques</b> | <b>151S</b> : Pitch pixel 0,297 mm x 0,297 mm, Luminosité 250 cd/m <sup>2</sup> , ajustement automatique de la luminosité par capteur, 4 rétro éclairages MTBF 50000h, angles de vue 140°H et 125°V, contraste 500 :1 (typique)<br><b>171T</b> : Pitch pixel 0,264 mm x 0,264 mm, Luminosité 300 cd/m <sup>2</sup> , ajustement automatique de la luminosité par capteur, 4 rétro éclairages MTBF 50000h, angles de vue 140°H et 130°V, contraste 500 :1 (typique) |
| <b>Garantie</b>                | 12 mois extensible à 24 mois   |

**MATLOG**  
Votre spécialiste systèmes embarqués**MATLOG**Espace Performance – Bâtiment Hermès  
4 rue de la Chambre aux Deniers  
49000 ANGERS

☎ +33 (0)2 41 48 79 50

📠 +33 (0)2 41 48 70 36

✉ [contact@matlog.com](mailto:contact@matlog.com)[www.matlog.com](http://www.matlog.com)